

Opis przedmiotu zamówienia

Koszulka z krótkimi rękawami :

- materiał o oporze pary wodnej nie większym niż $5\text{m}^2 \times \text{Pa/W}$
- barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub normą ją zastępującą,
- wstawki w kolorze czarnym zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3 lub normą ją zastępującą (rękawy oraz boczne części przodu koszulki)
- skład surowcowy min. 50 % bawełny max. 50 % poliestru, gramatura 180-200 g/m²

oznakowanie:

- z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu w postaci , naszywki żakardowej

Spodnie letnie :

- barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub normą ją zastępującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego,
- wstawki w kolorze czarnym zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3 lub normą ją zastępującą (włoty kieszeni górnych, skośnych – przód , wzmocnienia na kolanach, doły nogawek od dolnej krawędzi dolnego pasa odblaskowego –wokół całego obwodu, na całej szerokości pośladków na wysokości od kieszeni tylnej w dół do $\frac{1}{2}$ wysokości kieszeni bocznych)
- dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2008 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek, przesyte podwójnym szwem, pod taśmą czarna wypustka.
- materiał o gramaturze 195-235 g/m², temperatura prania min.40°C
- materiał zawierający min. 50 % bawełny max 50% poliestru
- materiał o oporze pary wodnej nie większym niż $5\text{m}^2 \times \text{Pa/W}$
- zapinane zamek i na guzik,
- w kroku oraz bokach na wysokości bioder elastyczna wstawka
- dół nogawek zakończony w sposób umożliwiający łatwą regulację długości
- u góry podtrzymywacze paska (trzy z tyłu – w tym jedna szersza na środku , cztery z przodu)

kieszenie:

- co najmniej dwie kieszenie poniżej pasa z przodu zapinane na zamek błyskawiczny,
- co najmniej dwie kieszeń z tyłu zapinane na zamek błyskawiczny, przykryte klapkami dodatkowo zapinanymi na rzepy,
- na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości $\frac{1}{2}$ uda poszerzane kieszenie zewnętrzne o wymiarach 16 x 20 x 3 cm, przykryte klapkami zapinanymi na rzepy, na prawej kieszeni naszyta kieszonka na telefon komórkowy, przykryta klapką na rzep; na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta klapką od kieszeni.
- na wysokości kolan wzmocnienia z bocznymi zakładkami, z możliwością umieszczenia w wzmocnieniach piankowych wkładek ochronnych na kolana
- regulacja w pasie (od strony wewnętrznej) na guziki – po 2 guziki po lewej i prawej stronie
- wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie od dolnej taśmy odblaskowej wszyte zamki błyskawiczne z trójkątem wewnętrznym ułatwiające założeni spodni prze but
- dół nogawek zakończony gumką podtrzymującą spodnie przy kostce,

Bluza polarowa :

- zgodna z Polską Normą PN-EN 14058:2018-02 lub normą ją zastępującą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego,
- mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny - kostkowy,
- barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 lub normą ją zastępującą,
- wykonana z dzianiny typu polar o gramaturze 360-390 g/m²,
- wstawki w kolorze czarnym zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3 lub normą ją zastępującą (stójka, rękawy zewnętrzna część (od łokcia do mankietu), mankiety na całym obwodzie, przód i tył na wysokości barku, na całym obwodzie od dolnej krawędzi bluzy na wysokość min. 5 cm
- dodatkowe wzmocnienia z czarnej tkaniny na barkach i stójce od strony zewnętrznej
- regulacja obwodu mankietów za pomocą taśmy samoszczepnej- rzep,
- na wewnętrznej części lewego rękawa, nad mankietem wpuszczana kieszonka na kartę magnetyczną zapinana na zamek błyskawiczny spiralny
- z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie wpuszczane o wymiarach 18cm x13cm umieszczone symetrycznie po obu stronach z pionowymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny - kostkowy

- z przodu, na dole dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny –kostkowy ,
- minimum jedna kieszeń wewnętrzna
- oznakowanie:
 - naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej lub na lewym rękawie (na wysokości ramienia) wykonana na materiale odblaskowym
- z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej emblemat odblaskowy z nazwą funkcji mocowany na rzep.

Elementy umundurowania łączone z kolorem czarnym, spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20471 + A1:2013 p.5.3 lub normy zastępującej;

Dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.